

# Sikkerhedsdatablad

## Sprinklervæske, -21 °C

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:  Revision: 10-09-2009/LBN Erstatter den: 22-04-2008  Anvendelse: Sprinklervæske, -21 °C	Leverandør:  <b>PRE-JET</b> Industrivej 20 4632 Bjæverskov Danmark, Europa Tlf.: 56 87 90 44 Fax: 56 87 90 55 
---	---

### 2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Elnece nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
200-578-6	Ethanol	F;R11	15-24	1

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.  
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

Øvrige oplysninger  
I henhold til forordning (EF) nr. 648/204 om vaske- og rengøringsmidler  
Under 5%  
parfume

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Søg frisk luft.
<b>Indtagelse</b> Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.
<b>Øjne</b> Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand. (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.
<b>Forbrænding</b> Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt – søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
<b>Øvrige oplysninger</b> Ved henvendelse til læge medbringes leverandørbrugsanvisning eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

### 5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt og kan ikke nære en brand. Undgå indånding af dampe og røggasser – Søg frisk luft.

### 6. Forholdsregler over for udslib ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmnes og opsamlles med sand, eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Mindre spild tørres op med en klud

### 7. Håndtering og opbevaring

<b>Håndtering</b> Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
<b>Opbevaring</b> Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, fødestoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt og køligt og ventileret sted
<b>Brandfareklasse og oplæg</b> Brandfareklasse H-2, oplagsenhed 5 liter

## 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

### Forholdsregler ved brug

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Der bør være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Arbejde med produktet er ikke omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

### Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn med filter A.

### Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

### Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

### Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Ethanol	1000 ppm 1900 mg/m <sup>3</sup>	

### Anmærkninger

### Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

## 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

Farve:

Lugt: Opløsningsmiddel

Frysepunkt: -21 °C

Massefylde:

Opløselighed i vand: Opløselig

Flammepunkt: 35 °C

## 10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke oxidationsmidler.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### Akut

#### Indånding

Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

#### Indtagelse

Farlig ved indtagelse. Kan virke sløvende, give svimmelhed, ildebefindende, mavesmerter, muskelsvaghed og bevidstløshed. Lever og nyreskader kan forekomme.

#### Hudkontakt

Kan virke iriterende ved lang tids påvirkning. Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine.

#### Øjenkontakt

Kan fremkalde irritation af øjet.

#### Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

## 12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Kommunekemis affaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 03.13

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 03 05 Organisk affald indeholdende farlige stoffer.

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet:

Kommunekemis affaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 05.99

EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørningsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

## 14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og se i henhold til ADR og IMDG.

## 15. Oplysninger om regulering

Revision: 10-09-2009/LBN  
Erstatter den: 05-09-2007

**Sprinklervæske, -21 ° C**

**Farebetegnelse:** Sundhedskadelig

**Faresymboler:** Xn

**Indeholder**  
Glycol

**R-sætninger**

Farlig ved indtagelse. (R22)

**S-sætninger**

Opbevares utilgængeligt for børn. (S2)

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46)

**Anden mærkning**

Ingen

**Kodenummer:** 00-2 (1993) frivillig fastat

**Anvendelsesbegrænsning**

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

**Krav om uddannelse**

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til denne leverandørbrugsanvisning bør være en forudsætning.

**Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## 16. Andre oplysninger

**Anvendte kilder**

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + forordning 1907/2006/EF..

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 239/2005.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

ADR 2009 udgave og IMDG 2008 udgave.

At-Vejledning C.0.1, 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.

**Øvrige oplysninger**

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen. (f.eks datablade og lignende).

**Ordlid af R-sætninger i punkt 3**

R22 Farlig ved indtagelse..

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

1.8.16